

CÁMARAS TELEVIGILANCIA SERIE MEGAPÍXEL

IP8161

IP7161

IP7160

CÁMARAS
2 MEGAPÍXEL



Vivotek IP8161

2 Megapíxel con máxima compresión

- Resolución Máxima: 1600 x 1200
- Día /Noche
- Slot para tarjeta SD/SDHC
- Power over Ethernet
- Triple Códec: H264/MPEG-4/MJPEG



Vivotek IP7161

2 Megapíxel para día/noche

- Resolución máxima: 1600 x 1200
- Día/Noche
- Slot para tarjeta SD/SDHC
- Power over Ethernet
- Detección de manipulación



Vivotek IP7160

2 Megapíxel diurna

- Resolución máxima: 1600 x 1200
- Diurna
- Slot para tarjeta SD/SDHC
- Power over Ethernet
- Alta sensibilidad con baja luminosidad

IP7361

CÁMARAS
2 MEGAPÍXEL


IP7138

CÁMARAS
1 MEGAPÍXEL

SOFTWARE
DE CONTROL Y GRABACIÓN



Exterior
-20/+50°C



Vivotek IP7361

2 megapíxel para exterior

- Resolución máxima: 1600 x 1200
- Diurna
- Slot para tarjeta SD/SDHC
- Power over Ethernet
- Exterior, con protección IP67

Vivotek IP7138/9

Las mejores prestaciones al mejor precio

- Máxima resolución 1280 x 1024
- Diurna
- Slot para tarjeta CF
- Power over Ethernet (IP7138)
- Wireless (IP7139)



SOFTWARE
GRATUITO
INCLUIDO

Vivotek ST7501

Software de monitorización y control

El ST7501 permite la monitorización remota de hasta 32 canales en tiempo real mediante la estructura cliente-servidor y la reproducción playback de hasta 16 canales simultáneos. Control del movimiento de la cámara (Pan/Tilt/Zoom).

Tabla comparativa de las cámaras VIVOTEK Megapíxel

					
Producto	VIVOTEK IP7361	VIVOTEK IP8161	VIVOTEK IP7161	VIVOTEK IP7160	VIVOTEK IP7138/9
Wireless	No	No	No	No	IP7138: No IP7139: 802.11b/g
Exterior / Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Sensor de imagen	1/3.2" CMOS	1/3.2" CMOS	1/3.2" CMOS	1/3.2" CMOS	1/3" CMOS
Iluminación mínima	0,1 Lux @ F1.2	0,1 Lux @ F1.2	0,8 Lux @ F1.6	0,3 Lux @ F1.8	2,7 Lux @ F1.8
Auto-iris	Sí	Sí	Sí	Sí (opcional)	No
Tipo de lente	3 ~ 9 mm F1.2(w), F2.1(t)	3 ~ 8 mm F1.2 Montura CS	4.5 ~ 10 mm F1.6 Montura CS	4.2 mm F1.8 Montura CS fija	6.0 mm F1.8 Montura CS fija
Resolución máxima	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1600 x 1200	1280 x 1024
Imágenes x segundo (fps)	800x600 - Hasta 30 1600x1200 - Hasta 15	800x600 - Hasta 30 1600x1200 - Hasta 15	800x600 - Hasta 30 1600x1200 - Hasta 15	800x600 - Hasta 30 1600x1200 - Hasta 15	640x480 - Hasta 30 1280x1024 - Hasta 7,5
Red	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet
Entrada / Salida Digital	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Capacidad de audio	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)	Sí (2 formas de audio)
Acceso mediante móvil 3G	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Compresión de Vídeo	Códec Dual (MPEG-4/MJPEG)	Códec Triple (H.264/MPEG-4/MJPEG)	Códec Dual (MPEG-4/MJPEG)	Códec Dual (MPEG-4/MJPEG)	Códec Dual (MPEG-4/MJPEG)
Invertible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Multi streaming	Múltiple	Múltiple	Múltiple	Múltiple	Dual
PoE	Sí	Sí	Sí	Sí	IP7138: Sí IP7139: no
Características diferenciadoras del producto	- Slot para tarjeta SD/SDHC - Detección de manipulación - Exterior, protección IP67	- Slot para tarjeta SD/SDHC - Detección de manipulación - Día/Noche	- Slot para tarjeta SD/SDHC - Detección de manipulación - Día/Noche	- Slot para tarjeta SD/SDHC - Detección de manipulación	- Slot para tarjeta SD/SDHC - Wireless (IP7139)



imaginArt Importador oficial para España

c/ Pujades 273-275 - 08005 - Barcelona - Telf.: 93 292 07 70 - Fax 93 217 76 51 - e-mail: imaginart@imaginart.es - www.imaginart.es

Todas las marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. La información facilitada es válida salvo error u omisión.