

HuddleSHOT®

Cámara de videoconferencia con audio integrado



DESCRIPCIÓN

La cámara de videoconferencia todo en uno HuddleSHOT® con audio integrado es la nueva solución de Vaddio diseñada para pequeños espacios de reunión. Ofrece un gran rendimiento, estética moderna y gestión de IP incorporada. HuddleSHOT proporciona un video nítido y natural con una resolución profesional de 1080p/60 y un campo de visión horizontal ultra amplio de 125° que permite capturar a todos los participantes en la reunión. HuddleSHOT es fácil de configurar, administrar y usar. Para los usuarios la simplicidad plug and play de HuddleSHOT permite reuniones puntuales y sin inconvenientes en la conexión. Para los administradores de AV y TI, la intuitiva interfaz de usuario basada en navegador de Vaddio facilita la administración de múltiples cámaras HuddleSHOT en una misma organización.

Incorpora dos altavoces con amplio rango dinámico que brindan a los participantes de la sala de conferencias un sonido estéreo de calidad. Dos micrófonos incorporados con cancelación de eco captan las voces de los participantes desde una distancia de hasta 4m. Un indicador LED rojo parpadeante le dice a los participantes cuando los micrófonos están silenciados. Para espacios de reunión más grandes, HuddleSHOT se puede combinar con un micrófono opcional TableMIC o CeilingMIC para ampliar el rango de captura de sonido.

HuddleSHOT funciona con todas las principales aplicaciones de conferencias basadas en la nube, incluidas Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Cisco WebEx, GoToMeeting y otras. De diseño estéticamente agradable, puede colocarse sobre una mesa o montarse en en pared con el kit de montaje incluido. También es posible montar HuddleSHOT en carros AV para una solución portátil.

CARACTERÍSTICAS

- Dos altavoces estereo de 10W
- Dos micrófonos con cancelación de eco. Captura de sonido hasta 4m. Para salas más grandes puede conectarse un TableMic
- Campo de visión de 125° para capturar toda la sala
- Plug and play
- Interfaz web para administración de múltiples cámaras HuddleSHOT en una misma organización.
- Instalable sobre emesa, en pared o en carros AV
- Disponible en colores blanco y negro.

COMPATIBILIDAD

Compatible con cualquier aplicación que soporte drivers de audio y video USB estandar incluyendo entre otras:

- Microsoft Skype for Business - Microsoft Skype™
- Microsoft Teams™
- Zoom®
- LogMeIn GoToMeeting®
- BlueJeans Network™
- Google Hangouts™ communication platform
- Amazon Chime™
- Cisco Webex®
- VidyDesktop™

¿QUÉ HAY EN EL EMBALAJE?

- Se incluye
- Cámara HuddleSHOT en blanco o gris
- Control remoto Bluetooth
- 2 pilas AAA batteries
- Alimentador PoE+ con cable de alimentación AC
- Cable USB 3.0 tipo A a tipo C de 1,8 m
- Cable Cat-5e de 3m
- Soporte de pared blanco o negro
- Guia de inicio rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMARA Y IMAGEN	Salidas/protocolos	USB 3.0, IP (H.264) RTMP o RTSP
	Relación de salida	USB: 16:9 (todas las salidas) IP (H.264) Streaming: 16:9, 3:2 y 4:3
	Resolución/frame rate USB 3.0 (UVC)	1080p down to 180p at 60/30/15; configuración automática
	Resolución/frame rate en streaming	IP simultánea (Formato RTSP o RTMP con compresión H.264) hasta 1080p desde 180p 1080p a 30/25/15; otros 60/30/25/15
	Dispositivo de imagen	Sensor tipo CMOS 1/1.9
	Píxels	2,12 Millones
	Lente/Zoom	125° zoom 1x con deformación; 110° zoom 1x sin deformación
	Distancia mínima	250mm
	Iluminación mínima	Recomendada 100+ lux
	Compensación contraluz	On/Off
	Balance de blancos	Auto/Manual
	Relación S/N	Más de 50dB
	Alimentación	PoE+
	Gestión Remota	Mando a distancia Bluetooth, Telnet, interfaz web.
	Presets	Inicio
Invertible	No	
Garantía	2 años. Opcional 3 años adicionales	
AUDIO	Entrada de micrófono	2 canales, 16 bit, frecuencia de muestreo 16 kHz
	Puerto EasyMic	RJ-45 12v bidireccional
	Streaming IP	2-canales (PCM), resolución 16-bit, frecuencia de muestreo 48 kHz
	Grabación/reproduc Streaming USB	2-canales (UAC), resolución 16-bit, frecuencia de muestreo 48 kHz
	Salida altavoces	2-canales (estéreo), 16-bit, frecuencia de muestreo 48 KHz, 120-20000 Hz
REQUISITOS APLICACIÓN	Sistemas operativos	Sistemas operativos soportados - Windows 7, 8.1, 10 - MacOS 10.12, 10.13, 10.14
	Drivers de dispositivo de audio y video	Soporte para drivers de dispositivos de audio y video estándares - Audio UAC 1.0 - Video UVC 1.1/1.5 - HID 1.11
MEDIDAS FÍSICAS Y MEDIOAMBIENTALES	Peso	2,38 Kg
	Alto	10,5 cm
	Ancho	61 cm
	Profundidad	9,4 cm
	Temperatura de operación/almacenaje	0°C a +40°C
	Humedad de operación/almacenaje	Humedad relativa 20% to 80% sin condensación

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso



Modelo	HuddleSHOT
Referencia fabricante	999-50707-001 Negro 999-50707-00G Blanco
Referencia imaginart	

imaginArt